OXAN AQUA

OMSCHRIJVING

Oxan Aqua is een transparante, watergedragen acryldispersie voor beton-cementdekvloeren.

TOEPASSING

OXAN AQUA is een transparante, watergedragen acryldispersie voor betonnen oppervlakken, poreuze plavuizen, baksteen. Het vermindert de vorming van stof, zorgt voor een beschermende laag en vergemakkelijkt het reinigen. OXAN AQUA heeft een goede hechting, droogt snel, vergeeld niet en is eenvoudig aan te brengen.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Bindt alle losse stofdeeltjes zodat men een goed te onderhouden vloer krijgt.
- Brengt de kleur van plavuizen en tegelvloeren weer tot leven.
- Droogt snel.
- Vergeeld niet.
- Is eenvoudig aan te brengen.
- Is eenvoudig in onderhoud.
- Is ook te gebruiken als primer onder Oxan A/U en Pre Dekverf.

KLEUR

Kleurloos, transparant.

VERPAKKING

1, 3 en 10 liter

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Transparante watergedragen acrylaatdispersie voor vloeren binnen.
Soortelijk gewicht	1,02 g/cm³
Vaste stofgehalte in volume	Bij benadering 30%
Aanbevolen laagdikte	OXAN AQUA is bedoeld als stofbinder die diep in de ondergrond moet indringen om een slijtvaste laag te vormen. Te dikke lagen dienen voorkomen te worden.
Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
Overschilderbaar	Na circa 4 uur
Droog	Na circa 8 uur. Vermijd sterkte belasting in de eerste week na behandeling.

VERWERKING

Verbruik	8 – 10 m² per liter. Het verbruik is afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
Applicatie methoden	Kwast, roller of verfspuit
Verdunning	Niet verdunnen, gereedschap reinigen met water. Aanbrengen in één à twee lagen, afhankelijk van de ondergrond.
Algemeen	Goed roeren voor gebruik. Niet te gebruiken onder de 10° graden.

GEBRUIKS-AANWIJZING

Voorbehandeling

Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Vervuilde plekken en schade op de ondergrond eerst verhelpen. Beton- en cementvloeren dienen vier tot zes

weken winddroog te zijn voordat met de behandeling wordt gestart.
Overblijfselen van cement- betonsluier, specie en kalkresten moeten worden verwijderd met diamantschuurmachine, of roterende staalborstels. OXAN AQUA kan binnen gebruikt worden op genoemde oppervlakken. Bij gevlinderde betonvloeren altijd zorgen voor voldoende inzuiging van de OXAN AQUA.
Betonvloeren welke zijn voorzien van een Curring Compound altijd aanstralen.
Betonwanden kunnen een bekistings bevatten, deze dient eerst te worden verwijderd.
OXAN AQUA kan ook worden toegepast als primer en worden overschilderd met Oxan A/U en Pre Dekverf. Oppervlakken die reeds behandeld zijn met Oxan kunnen na reiniging overschilderd worden met OXAN AQUA.

Afwerking
Aanbrengen in één à twee lagen.
Indien als primer gebruikt, desgewenst afwerken met Oxan A/U en Pre Dekverf.

VEILIGHEIDS-INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.

OXAN AQUA

VEILIGHEIDS-INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.