SCANO PINGO CLEANER

OMSCHRIJVING

Reinigingsmiddel voor schilderwerk en vloeren binnen en buiten

TOEPASSING

SCANO PINGO CLEANER is geschikt voor het ontvetten en reinigen van zowel houten oppervlakken als beton, asfalt of cement alvorens deze geschilderd worden. Het verdient tevens aanbeveling schilderwerk éénmaal per jaar te wassen met water en SCANO PINGO CLEANER. Dit komt de duurzaamheid van schilderwerk ten goede.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- SCANO PINGO CLEANER beschikt over zeer goede ontvettende eigenschappen.
- SCANO PINGO CLEANER is biologisch afbreekbaar.
- SCANO PINGO CLEANER tast geen aluminium, staal, plastic, glas etc. aan indien de behandelingsvoorschriften worden opgevolgd.

VERPAKKING

5 liter

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Reinigingsmiddel voor schilderwerk en vloeren binnen en buiten.
Soortelijk gewicht	1,0
Vlampunt	Niet vlambaar
Opslag	Niet vorstgevoelig

VERWERKING

Verbruik	5 - 10 m^2 liter
Verwerkingsgereedschap	Kwast, roller, spons, spuit of schrobmachine
Verdunning	Water
Mengverhouding	Cleaner: Water = 1:5 tot 1:200

GEBRUIKS-AANWIJZING

Gebruiksaanwijzing bij toepassing op beton-, cement- of asfaltvloeren

- De ondergrond ontdoen van los vuil en cementdelen.
- SCANO PINGO CLEANER vermengd met de benodigde hoeveelheid water aanbrengen op het te reinigen oppervlak. Bij zeer vuile oppervlakken één deel SCANO PINGO CLEANER vermengen met vijf delen water.
- Verticale oppervlakken van beneden naar boven reinigen.
- Zeer vuile oppervlakken schrobben en de behandeling eventueel herhalen.
- Na twee tot vijf minuten de vloer goed naspoelen met ruim water.
- Vervolgens met een waterstofzuiger het residu verwijderen.
- De vloer goed laten drogen.

VEILIGHEIDS-INFORMATIE

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Damp niet inademen en uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bij ontoereikende ventilatie een geschikt middel dragen.
- Contact met ogen en huid vermijden.
- Gebruik rubberen handschoenen of een afsluitende crème ter bescherming van de huid.
- Bij aanraking met de ogen en huid, spoelen met ruim water en de huid wassen met water en zeep.

Norway Coatings B.V. | Postbus 43079 | 3540 CA UTRECHT | T: (088) 450 5400 | F: (088) 450 5401 | E: info@norwaycoatings.nl | I: www.norwaycoatings.nl . De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.