



PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO ANTI-REGENDOORSLAG, op waterbasis

OMSCHRIJVING	Kleurloos waterafstotend preparaat, voorkomt regendoorslag bij verticale buitenmuren, op basis van siloxaan.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- gemakkelijk verwerkbaar- weervast- goed indringingsvermogen- overschilderbaar- gebruiksklaar geleverd- vochtregulerend
TOEPASSING	Voorkomt regendoorslag bij verticale buitenmuren van baksteen of beton.
KLEUR EN GLANS	Kleurloos, geen glans
BASISGEGEVENS	
vastestofgehalte	119 gram/liter
aanbevolen droge laagdikte	n.v.t.
theoretisch rendement	1 m ² /liter
droogtijden (15°C)	na 6 uur
overschilderbaar	na 24 uur
weervastheid	zeer goed
overschilderbaarheid	zeer goed
vlampunt	n.v.t.
ONDERGROND CONDITIE	Schoon en vetvrij; naden en voegen van te voren afdichten
GEBRUIKSAANWIJZING	De muren moeten schoon en vrij van stof zijn. Eventuele beschadigde muren of voegen vooraf repareren. Te behandelen muren mogen enigszins vochtig zijn. Tenco Anti-Regendoorslag aanbrengen op de buitenmuur met een langharige kwast, de muur royaal insmeren. Niet verwerken beneden de 5°C. Voorkom spatten op glas- en schilderwerk. Luchtspuit alleen lagedruk verneveling
VERDUNNING	Tenco Anti-Regendoorslag wordt gebruiksklaar geleverd. Gereedschap kan worden gereinigd met water
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Contact met de ogen en huid voorkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. In goed gesloten verpakking en vorstvrij bewaren. GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL EU- grenswaarde voor dit product; (cat. A/d) 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 130 g/l VOS.
VERPAKKINGEN	1000ml, 5000ml en 25 L.