10 jaar schilder-vrij*

Zó pakt u dat aan!

*Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. U leest er meer over in deze folder.

Uw resultaat telt. Sigma.

SIGMA COATINGS

Met Sigma S2U Allure is uw buitenschilderwerk 10 jaar schildervrij*

Wat verwacht u van een verf voor uw eigen huis? Buitenschilderwerk dat heel lang mooi en goed blijft? Een schitterend eindresultaat? Beide toch zeker. Geen wonder dat steeds meer huizenbezitters kiezen voor Sigma S2U Allure. Een verf zo geavanceerd, dat u gegarandeerd voor jáááááren klaar bent. 10 jaar om precies te zijn. Kleur en glans blijven langdurig mooi. Uw huis staat er weer prachtig bij. Hoe fijn is dát!

Extra bescherming door het Dual Guard System.

Die extra lange levensduur heeft Sigma S2U Allure te danken aan een unieke vinding: het Dual Guard System, oftewel DGS. De belangrijkste ingrediënten van verf zijn pigmenten en bindmiddel. Samen zorgen ze voor duurzaamheid, kleur en glans. Door weersinvloeden en uv-licht breekt het bindmiddel heel langzaam af. DGS voorkomt dit. DGS is een extra bindmiddel dat het hoofdbindmiddel beschermt. Dat verbetert de duurzaamheid en de glans tot wel 50%. Die unieke bescherming biedt alleen Sigma S2U Allure.

Alle voordelen van Sigma S2U Allure op een rij.

- 10 jaar schildervrij*
- Duurzaamheid door unieke bindmiddelcombinatie
- Langdurig glansbehoud
- Soepele verwerkbaarheid
- Verwerkbaar in alle seizoenen

* Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. U leest er meer over in deze folder.

Uw buitenschilderwerk 10 jaar schildervrij? Zó pakt u dat aan.

Sigma S2U Allure is dé verf voor de vakman én voor de ervaren klusser, de klusser die alleen genoegen neemt met het allerbeste resultaat. Dat begint met de keuze van de verf. Uiteraard Sigma S2U Allure. Maar verf bepaalt slechts de helft van het resultaat. Kennis en vakmanschap bepalen de andere helft. Zo moet de conditie van de te schilderen onderdelen en van het bestaande verfsysteem goed zijn, en zijn technisch perfect voorbewerken en schilderen cruciaal. Met andere woorden, de ervaren klusser kiest niet alleen de verf van de vakman, hij schildert ook als een vakman.

De conditie van de te schilderen onderdelen.

Als ervaren klusser moet u het werk kennen waarmee u aan de slag gaat. Hieronder de belangrijkste zaken waarop u moet letten.

1. Zorg ervoor dat de houtverbindingen blijvend dicht zijn. Voorkom kieren en naden.
2. De dorpel heeft een neuslat die de liggende zijde van het kozijn beschermt. Bij binnenbeglazing is geen neuslat nodig.
3. Het hout van de te schilderen onderdelen heeft duurzaamheidsklasse 1 of 2. Ga naar 10jaarschildervrij.nl voor de complete lijst.
4. Controleer of de beglazings-afdichting zowel binnen als buiten intact is.
5. Herstel bouwkundige gebreken. zoals ondeugdelijk hang- en sluitwerk en scheuren. Ga naar 10jaarschildervrij.nl voor de complete lijst.
6. De draaiende delen hebben voldoende 'omtrekspeling' nodig, dat is de ruimte tussen de draaiende delen en het kozijn. Ga naar 10jaarschildervrij.nl voor het complete overzicht.
7. Zorg dat het houtwerk afgeronde kanten heeft; dat zorgt voor een goede hechting.
8. Let op de vingerlassen en de lamineringen; deze moeten intact zijn.
9. Zorg ervoor dat de lood-slabben goed geplaatst zijn.
10. Dat geldt ook voor de raamdorpelstenen.
11. Er mag geen houtrot aanwezig zijn.

De conditie van het verfsysteem.

Schilderen op een slecht hechtende of te dikke bestaande laag beperkt de levensduur aanzienlijk.

1. De laag waarover u gaat schilderen, moet minimaal hechtingsklasse 2 hebben.
2. Om een goede ondergrond te waarborgen mag de oude verflaag niet dikker zijn dan 350µ (0,35 mm) en niet ouder dan 25 jaar.

3. De oude verflaag dient minimaal 140 µm dik en een gesloten geheel te zijn.
4. De kleur van de oude verflaag dient te vallen in onderhoudsklasse 1 of 2.

Ga naar 10jaarschildervrij.nl voor meer informatie.



Professioneel voorbewerken en schilderen.

De ervaren klusser werkt als een echte vakman:
in stappen en op de juiste manier naar een topresultaat.

Dekkend systeem	Grondverf bijwerken	Grondverf geheel	Aflak geheel	Totale droge laagdikte geheel	Afwerking
Nieuwe opbouw		2 x 40 µm	1 x 40 µm	120 µm	Sigma S2U Allure Gloss
Grote beurt	1 x 40 µm	1 x 40 µm	1 x 40 µm	80 µm	Sigma S2U Allure Gloss
Overschilderbeurt + liggende delen	2 x 40 µm	1 x 40 µm op de liggende delen	1 x 40 µm	40/80 µm	Sigma S2U Allure Gloss

Laagdikte = droge laagdikte.
Gebruik het verfsysteem bestaande uit: Sigma S2U Allure Primer en Sigma S2U Allure Gloss.

TIP: gebruik een laagdiktemeter om te controleren of u de juiste laagdikte aanbrengt.

- **Nieuwe opbouw:** vanaf kaal hout drie volledige lagen.
- **Grote beurt:** kale delen van het hout een keer gronden en hierna gehele object een keer gronden en een keer afschilderen.
- **Overschilderbeurt en liggende delen:** kale delen een keer gronden; gegronde kale delen, liggende delen en 15 cm van staand werk een keer geheel gronden en het gehele object een keer afschilderen.

Professioneel onderhoud.

De ervaren klusser
weet dat goed onderhoud de
levensduur flink verlengt.

1. Controleer al het schilderwerk in het tweede en achtste jaar en voer herstelwerkzaamheden uit wanneer dat nodig is.
2. Reinig het schilderwerk regelmatig, bijvoorbeeld tijdens het ramen lappen.

Uitzonderingen.

1. Huizen direct aan de kust en industriële gebieden. De inwerking van zout en chemicaliën tast de levensduur van het verfsysteem aan. Direct aan de kust en in industriële gebieden heeft uw schilderwerk een kortere levensduur.
2. Heldere signaalkleuren en kleuren met een slechte kleurechtheid. Niet alle kleuren zijn even goed bestand tegen de inwerking van de elementen. Denk hierbij aan brandweerrood of signaalgeel.
3. Kleuren in onderhoudsklasse 3.

Ga naar 10jaarschildervrij.nl
voor meer informatie.

PPG Coatings Nederland B.V.
Sigma Coatings Nederland Postbus 42 1420 AA Uithoorn
T (0297) 54 19 11 **E** info@sigma.nl
W www.sigma.nl of www.10jaarschildervrij.nl
Sigma klantenservice (0297) 54 18 89

Uw resultaat telt. Sigma.

SIGMA COATINGS

Een PPG Merk