

# Overzicht Repair Care assortiment

	<b>1</b> <b>DRY FIX® 1</b>	<b>4</b> <b>DRY FIX® 4</b>	<b>16</b> <b>DRY FIX® 16</b>	<b>UNI</b> <b>DRY FIX® UNI</b>	<b>SK</b> <b>DRY SHIELD™ SK</b>	
<b>Toepassing</b>	Voorstrijk voor DRY FLEX® 1 (2-in-1)	Voorstrijk voor DRY FLEX® 4 (2-in-1)	Voorstrijk voor DRY FLEX® 16	Voorstrijk voor alle soorten DRY FLEX®	Afdichten van onbeschermd hout en herstellen van haarscheuren	
<b>Verwerkings-temperatuur</b>	0 - 25°C	0 - 35°C	10 - 35°C	0 - 35°C	0 - 25°C	
<b>Verwerkingstijd (30ml bij 20°C)</b>	15 minuten	30 minuten	30 minuten	1 uur	15 minuten	
<b>Open tijd</b>	2 uur	8 uur	8 uur	24 uur	**	
<b>Inhoud flesjes DRY FIX®/ DRY SHIELD™</b>	200ml component A 100ml component B*	200ml component A 100ml component B*	200ml component A 100ml component B	200ml component A 100ml component B*	200ml component A 80ml component B	
<b>Opslag-temperatuur</b>	5 - 40°C	5 - 40°C	5 - 40°C	5 - 40°C	5 - 25°C	

\* Ook verkrijgbaar in kleinverpakking: 80ml component A en 40ml component B

\*\* Schuur- en overschilderbaar (bij 20°C) na 6 uur

	<b>1</b> <b>DRY FLEX® 1</b>	<b>4</b> <b>DRY FLEX® 4</b>	<b>16</b> <b>DRY FLEX® 16</b>	<b>COOL</b> <b>BIO FLEX™ COOL</b>	<b>ALLROUND</b> <b>BIO FLEX™ ALLROUND</b>	<b>SF</b> <b>DRY FLEX® SF</b>	<b>IN</b> <b>DRY FLEX® IN</b>	<b>MP</b> <b>DRY SEAL™ MP</b>	
<b>Toepassing</b>	Zeer snelle, kleine reparaties en lamineren	Snelle reparaties in alle seizoenen	Kleine en grote reparaties zonder tijdsdruk	Snelle reparaties bij lage temperaturen (0 - 10°C)	Alle soorten reparaties, het hele jaar door. 40% biobased grondstoffen	Zeer snel plamuren	Houtreparaties binnenshuis	Stopverf vervanging en allround kit	
<b>Verwerkings-temperatuur</b>	0 - 25°C	0 - 35°C	10 - 35°C	0 - 20°C	0 - 35°C	0 - 30°C	0 - 30°C	5 - 40°C	
<b>Reparatie-dikte</b>	• Bij 0 - 10°C: 5 - 15mm • Bij 10 - 25°C: 5 - 10mm	• Bij 0 - 10°C: 5 - 50mm • Bij 10 - 35°C: 5 - 20mm	5 - 50mm	• Bij 0 - 10°C: 5 - 50mm • Bij 10 - 20°C: 5 - 25mm	5 - 50mm	0 - 6mm	5 - 20mm	-	
<b>Verwerkings-tijd (bij 20°C)</b>	15 - 20 minuten	20 - 25 minuten	1,5 - 2 uur	20 - 25 minuten	15 - 20 minuten	7 - 10 minuten	20 minuten	15 minuten	
<b>Schuur- en overschilderbaar (bij 20°C)</b>	Na 1 uur	Na 4 uur	Na 16 uur	Na 15 uur bij 10°C!	Na 12 uur	Na 30 minuten	Na 4 uur	Na 2 uur	
<b>Inhoud tubes DRY FLEX®/ DRY SEAL™</b>	200ml component A 100ml component B*	300ml component A 100ml component B*	300ml component A 100ml component B	300ml component A 100ml component B	300ml component A 100ml component B	180ml	180ml	290ml	
<b>Opslag-temperatuur</b>	5 - 40°C	5 - 40°C	5 - 40°C	5 - 40°C	5 - 40°C	5 - 30°C	5 - 40°C	5 - 30°C	

\* Ook beschikbaar in 2-in-1 koker, met een inhoud van 180ml.