



TOEPASSING

De Bolivia Behangstripper verwijdert snel en effectief vrijwel alle soorten behang, behalve glasweefselbehang. De behangstripper is toepasbaar op alle ondergronden.

BESCHRIJVING

Bolivia Behangstripper is hét product voor het snel en effectief verwijderen van behang.

Behangstripper weekt behang snel en moeiteloos los, zonder de ondergrond aan te tasten

Dit product is gedefinieerd als een mengsel. Het mengsel is niet gevaarlijk. Het is vloeibaar en kleurloos en heeft een kenmerkende geur. Dit product is geconcentreerd en dient bij gebruik verdund te worden met water.



EIGENSCHAPPEN

Kleur:	kleurloos
Dichtheid bij 15°C:	1,005 kg/l
pH waarde:	6.0-7.5
Kookpunt:	>75°C
Vlampunt:	n.v.t.
Verpakking:	fles 1000 ml
Oplosbaarheid in water:	volledig

GEBRUIKERSAANWIJZING

- Vloerbedekking, houtwerk en plinten afdekken
- Stopcontacten en schakelaars afplakken en spanningsvrij maken.
- Voeg 500ml behangstripper toe aan 10 liter water.
- Het mengsel met een blokwitter ruim op het behang aanbrengen en goed laten inwerken.
- Het oude behang verwijderen met een plamuurmes of behangsteker.
- Indien nodig, de behandeling herhalen.



TOEPASSING

Voor een optimaal resultaat, gebruik eerst een "spijkerrolletje" waardoor de ondergrond doorgeprikt wordt met kleine gaatjes. Waarom; op deze manier komt de Behangstripper door de gaatjes ook achter het behang en kan zo de lijm week maken. Voeg 500 ml toe aan een emmer gevuld met 10 liter water, goed doorroeren en klaar voor gebruik voor het verwijderen van licht behang. Voeg voor zwaar behang 700 ml toe aan 10 liter water, goed doorroeren en klaar voor gebruik voor het verwijderen van zwaar behang. Het mengsel aanbrengen met een blokwitter of spons en ca. 10 min laten inweken, eventueel bij het snel intrekken van het mengsel het behangselpapier nogmaals bevochtigen met deze oplossing.

Let op: vloeren, deuren en kozijnen en andere vochtgevoelige oppervlakken, vooraf afdekken.

Tip: oud vinyl behang bestaat vaak uit een dunne papierlaag, met daarover heen een laagje plastic. Als je eerst het laagje plastic eraf haalt, kun je daarna het papier behandelen zoals bovenstaand.